



ELECTROLYSEUR DE SEL BSSALT

15g/h (75m³) BSV

CARACTÉRISTIQUES

Appareil au sel compact, Boîtier IP65, Production de 10 à 35 g/h pour les piscines privées

- Faible consommation électrique
- Faible poids
- Indice d'étanchéité (IP65)
- Température de travail très basse
- Plus compact, il s'adapte à tout les locaux techniques
- Meilleure rendement grâce à son alimentation commutée nouvelle génération
- Durée de vie plus longue de la cellule d'électrolyse
- Écran de contrôle digital, facile et intuitif

5k

5.000
Heures



Poids léger

IP65

Boîte



Faible
consommation

BSV.



D'origine espagnole

N-Bssalt-15 050671

Tension d'alimentation	230Vac – 50/60Hz
Courant max. de la cellule	15A
Production de Gr/heure	15gr/h
Puissance maximale	112,5W
Tension max. de la cellule	7,5Vcc
Sel minimum nécessaire*	4gr/l
Sélection de la langue	✓
Réglage manuel du chlore	✓
Réglage automatique du chlore	✗
Indication de la lecture REDOX	✗
Indication de la lecture pH	✗
Indication manque de sel	✓
Indication excès de sel	✓
Indicateur de température d'eau	✗
Cellule auto-nettoyante	✓
Indication du niveau de sel	✗
Indication du niveau de vie de la cellule	✗
Compteur d'heures de travail	✓

(*) Concentration utilisable de 4 à 35 grammes/litre (eau de mer) avec modification du logiciel.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Absence de flux (pas de débit d'eau)	✓
Accumulation de gaz dans la cellule	✓
En cas de surcharge	✓
En cas de court-circuit	✓
En cas de surchauffe	✓

OPTIONS

Kit avancé (ORP)	✗
Kit Auto (pH)	✗
Kit sonde température	✗
Kit PRO CL	✗
Kit sonde eau (détecteur de debit)	✓
Kit connect (Eypools)	✗

MESURES

Manque de débit d'eau	250 x 308 x 89 mm
Accumulation de gaz dans la cellule	460 x 430 x 220 6 kg