



**Modèle :** platine carrée support en X  
**5 diamètres Ø d'hélices (en mm)**  
500, 560, 630, 710 et 800  
**Débit d'air** de 5500 à 38000 m<sup>3</sup>/h  
**Moteurs triphasés**  
Nombre de pôles : 4 et 6

## 01 UTILISATION

Les ventilateurs **série MT** sont des ventilateurs hélicoïdes de faible pression destinés à transférer de grands volumes d'air dans tout genre d'installations d'extraction ou de ventilation industrielle :

- Ventilation des halls, usines, parkings, garages, magasins, serres et cabines de peintures.
- Installations de conditionnement d'air, applications frigorifiques, condenseurs et évaporateurs.

## 02 CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Les ventilateurs de la série MT sont disponibles en 5 diamètres d'hélices 500, 560, 630, 710 et 800 mm, avec une inclinaison des pales de 40° en construction standard. Pour d'autres diamètres et d'autres inclinaisons, une consultation préalable est nécessaire. Ci-dessous, les caractéristiques de construction des différents composants :

HELICE	OPTIONS
Elle est construite avec 6 ou 9 pales à pas réglable à l'arrêt suivant 5 angles : 25°, 30°, 35°, 40°, et 45° assurant une large gamme de performances. Les pales sont en alliage d'aluminium ou en polypropylène injecté sous pression, montées sur un moyeu en aluminium.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection côté hélice par volet à lamelles d'obturation automatique pour éviter la déperdition thermique.</li><li>• Inversion du sens de flux d'air en S : Hélice-Moteur.</li><li>• Construction possible en moto-ventilateur.</li></ul>
MOTEUR	PLATINE
Le moteur électrique est asynchrone, fermé et auto ventilé, indice de protection IP 55, classe d'isolation F, triphasé, à 4 et 6 pôles.	La platine support moteur est construite en tôle d'acier avec un montage mécano-soudé.
FINITION	
La finition est anti corrosion en poudre de résine époxy cuite au four à 240°C.	

## > PERFORMANCES AÉRAULIQUES <

$m^3/h = m^3/s \times 3600$   
Pa = mmCE x 9.807

Hélice		Moteur				Pression totale (Pa)												Niveau Sonore (dBA)				
Caractéristiques	Inclinaison	Puissance (kW)	Vitesse (tr/mn)	Courant 1 ~ (A)	Courant 3 ~ (A)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220		240			
						Débit d'air (m³/h)																
A 500 4Z L/9-9	25	1.10	1500	7.09	2.60	5544	5400	5256	5112	4932	4752	4536	4320	4032	3492							
	30					6660	6516	6372	6228	6012	5832	5616	5400	5112	4752							
	35					8280	8100	7920	7740	7524	7272	7056	6804	6444	6012							
	40					9432	9216	8964	8748	8496	8244	7956	7596	7164	6732							
	45					10584	10332	10080	9828	9540	9180	8784	8352	7884	7344							
A 560 4Z L/9-9	25	1.50	1500	9.28	3.35	8532	8352	8208	8028	7848	7668	7452	7200	6876	6552	6156	5508					
	30					10080	9864	9684	9504	9288	9072	8820	8532	8244	7920	7524	6840					
	35					12312	12096	11880	11664	11412	11160	10872	10548	10188	9756	9252	8676					
	40					13572	13392	13212	13032	12780	12456	12096	11736	11304	10764	10116	9468					
	45					15840	15516	15156	14832	14472	14076	13644	12096	12492	11808	11088						
A 630 4Z L/9-9	25	1.10	1000	7.50	2.92	7668	7308	4291	6444	5760	4680											
	30					9324	8964	8604	8100	7452	6336											
	35					11340	10872	10368	9864	9252	8244											
	40					12744	12276	11772	11160	10476	9432											
	45					14724	14076	13428	12672	11772	10440											
A 630 4Z L/9-9	25	2.20	1500	12.77	4.80	11808	11556	11304	11052	10836	10584	10260	9936	9540	9144	8532	7920	7056				
	30					14328	14112	13860	13644	13428	13212	12852	12492	12132	11772	11160	10512	9576				
	35					17460	17136	16812	16524	16200	15876	15552	15228	14868	14472	13932	13356	12528				
	40					19620	19296	18972	18684	18360	18036	17604	17208	16812	16416	15768	15156	14400				
	45					22644	22212	21780	21384	20952	20520	20052	19548	19008	18432	17748	16848	15840				
A 710 4Z L/9-9	25	1.10	1000	7.50	2.92	10080	9540	9000	8460	7740	6804	5472										
	30					12780	12168	11556	10944	10152	9108	7524										
	35					14796	14148	13536	12780	11880	10800	9144										
	40					17424	16668	15948	15048	13932	12636	11232										
	45					19764	18864	18000	17028	15912	14544	12816										
A 710 4Z L/9-9	25	3.00	1500	17.20	6.35	15516	15156	14832	14472	17712	13752	13392	13032	12600	12132	11664	11052	10332				
	30					19656	19260	18864	18468	18072	17676	17316	16884	16380	15876	15372	14652	13860				
	35					23184	22860	22500	22104	21708	21312	20916	20520	19980	19476	18972	18360	17352				
	40					26424	26028	25596	25128	24660	24156	23724	23256	22644	22032	21420	20700	19872				
	45					29880	29388	28836	28336	27720	27144	26568	25992	25344	24696	24048	23328	22500				
A 800 4Z L/6-9	25	1.50	1000	3.80	3.80	14400	13500	12600	11700	10728	9576	7920										
	30					17496	16632	15732	14868	13752	12312	10188										
	35					20484	19548	18612	17676	16524	15192	13284										
	40					22500	21492	20484	19512	18252	16920	15300										
	45					24804	23904	23004	21888	20448	18756	16560										
A 800 4Z L/6-9	25	3.00	1500	17.20	6.35	22572	21960	21384	20808	20232	19656	19080	18504	17892	17316	16632	15912	15156				
	30					27396	26820	26280	25704	25164	24588	24012	23436	22896	22140	21348	20592	19584				
	35					32076	31464	30852	30276	29664	29052	28476	27864	27252	26532	25704	24912	24048				
	40					35208	34560	33912	33300	32652	32040	31392	30744	30060	29232	28404	27540	26712				
	45					38520	38160	37440	37080	36360	35928	35280	34524	33768	32832	31788	30708	29664				

